

## Spécimen de formulaire : Pratiques normales d'exploitation

Numéro de PNE \_\_\_\_\_ Rédigée par \_\_\_\_\_

Entrée en vigueur \_\_\_\_\_ Dernière modification \_\_\_\_\_

Décrit le protocole de sécurité pour \_\_\_\_\_ à (lieu) \_\_\_\_\_

Nombre d'employés qui effectuent la tâche \_\_\_\_\_

Responsabilités (qui est responsable de chaque aspect de la tâche) :

---

Niveau de compétence/formation nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité

---

Description des détails de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité :

Processus de communications pour : le travail seul, plus d'instructions, les préoccupations, l'aide :

Procédures d'urgence :

Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) :

Résultat prévu :

## Pratiques normales d'exploitation sécuritaires pour une chute à bétail

Numéro de PNE   1   Rédigée par   l'Équipe de processus  

Date effective   7/1/2008   Dernière modification   6/15/2008  

Décrit le protocole de sécurité pour la chute à bétail hydraulique du Ranch Lazy X à l'Aire de travail couverte du bétail.

Nombre d'employés qui effectuent la tâche   2  

Responsabilités : l'**employeur** fournira de l'équipement et des installations sécuritaires, la formation et la surveillance; **le chef d'équipe** parlera des dangers et de la façon la plus sécuritaire de travailler, s'assurera que les étapes convenables soient suivies; **les travailleurs** comprendront et suivront les pratiques établies, utiliseront l'équipement de sécurité exigé et signaleront des situations dangereuses au chef d'équipe.

Niveau de compétence/formation nécessaire : Seuls les employés formés sur la sécurité relative aux chutes doivent opérer la chute. Ils pourraient avoir besoin d'aide d'autres personnes. Les employés suivants sont qualifiés : Ti-Pierre, Luc, Jean-Marc.

Description des détails de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité :

- Ce travail ne s'effectuera pas seul, au moins deux personnes doivent être présents pendant le processus
- Avant d'utiliser la chute, établissez un système de communication pour coordonner en sécurité les actions des employés pour charger et décharger le bétail dans la chute avec l'opérateur judiciaire et mécanique de la chute par l'employé
- Avant l'usage, inspectez les tuyaux et raccordements hydrauliques pour détecter des défauts ou fuites et vous assurer qu'ils sont solidement attachés aux points de raccordement
- Examinez et testez les leviers, hoquets et pièces mobiles de la chute pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils fonctionnent correctement. Serrez les boulons et écrous desserrés
- Si la chute échoue l'inspection avant l'usage, avisez le superviseur et retirez la chute en attachant une étiquette rouge qui dit « NE PAS UTILISER »

- Ne portez pas des vêtements ou bijoux laches à proximité de la chute à bétail. Nouez les cheveux longs en arrière ou portez-les sous une casquette ou un chapeau
- Au besoin, portez des bottes, des gants, un pantalon long, et des protecteurs oculaires et de la tête quand on utilise la chute
- Gardez l'aire de travail propre et libre de dangers relatifs au trébuchement
- Évitez d'effrayer le bétail pendant les opérations de maniement
- Soyez alerte et conscient de changements soudains potentiels de conditions dans le maniement du bétail
- Gardez les pieds, bras, mains et doigts à l'écart des portes et d'autres parties mobiles hydrauliques de la chute à bétail

Processus de communications pour : le travail seul, plus d'instructions, l'aide, etc. :

Un appareil radio bidirectionnel doit être accessible en tout temps. Toute question ou préoccupation doit être communiquée au gestionnaire du ranch.

Procédures d'urgence :

Toute blessure ou situation d'urgence doit être communiquée au gestionnaire du ranch. Les travailleurs ne doivent pas se mettre en danger ou mettre les autres en danger dans une situation d'urgence : cherchez la protection, traitez toute blessure utilisant la trousse de premiers soins fournie et appelez immédiatement pour de l'aide.

Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) : Chute, panneaux amovibles, boîte à outils, cordon d'alimentation, trousse de premiers soins, appareil radio bidirectionnel.

Résultat prévu :

- Faire passer le bétail à travers la chute rapidement, efficacement, en sécurité
- Prévenir des blessures aux personnes et au bétail : contusions, coupures, abrasions et os cassés
- Identifier les fonctionnements défectueux de la chute ou du corral et les faire corriger avant l'usage