

SPÉCIFICATIONS DE LA REMORQUE



DIMENSIONS	Longueur : 9,53 m (31 pi 3 po)
	Largeur : 2,59 m (8 pi 6 po)
	Hauteur (point le plus haut) : 3,62 m (11 pi 10 po)
POIDS	Chargée : 10,433 kg (23 110 lb) (130 boisseaux de blé propre)
	Non chargée : 6,804 kg (15 310 lb)
	Poids de l'attelage : 1,361 kg (3 170 lb)
EXPÉDITION ET RÉCEPTION	L'ACSA organisera la livraison à l'endroit par un transporteur tiers autorisé, cautionné et assuré. On doit confirmer le dégagement au sol avant la livraison si l'on la conduit à l'intérieur d'un bâtiment.
INFORMATION SUR LE TRANSPORT	Permis de conduire de la classe 3 au minimum exigé quand on remorque sur les voies publiques Freins : électriques (Remarque : il faut que le câble de retenue soit raccordé au véhicule de remorquage) Attelage : à aiguillot Câblage : Connecteur de style de véhicule de plaisance à sept broches Remarque : limite de vitesse maximale de 26 k/h quand elle est chargée d'un produit
POSITIONNEMENT SUR SITE	Un grand camion ou un équipement qui peut supporter le poids d'attelage précisé ci-dessus est nécessaire pour déplacer la remorque sur place. Attelage : Pintle Remarque : Remorque à essieu triple – NE PAS pivoter ni négocier des virages serrés
ALIMENTATION	Premier circuit de 120 volts 15 ampères Second circuit de 120 volts 20 ampères
EXIGENCES D'ESPACE	Exposition et utilisation : minimum de 12,19 m x 9,14 m (40 pi x 30 pi) Entreposage : 12 m x 6,1 m (40 pi x 20 pi) La porte arrière rabattable nécessite l'accès (3 m/10 pi) Le côté gauche doit être orienté vers l'auditoire Espace minimum d'accès de 0,9 m (3 pi) nécessaire au côté droit. Hauteur libre minimale de 5,49 m (18 pi) exigée quand l'unité est utilisée à l'intérieur.